

Pflegeanleitung für Fenstergitter

Reinigung, Wartung und Werterhalt für lackierte, pulverbeschichtete oder verzinkte Fenstergitter

Diese Anleitung beschreibt einfache Maßnahmen zur regelmäßigen Pflege von Fenstergittern. Sie hilft, Verschmutzungen, Korrosion und Beschädigungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Oberfläche zu verlängern.

1. Reinigungsintervalle

Umgebung	Empfehlung
Normale Wohnlage	2× pro Jahr reinigen und Sichtprüfung durchführen.
Stark befahrene Straßen, Industrie, Landwirtschaft	3–4× pro Jahr reinigen, da Staub, Salze und Ablagerungen stärker wirken.
Küstennahe oder sehr feuchte Umgebung	Mindestens 4× pro Jahr reinigen und besonders auf Korrosionsstellen prüfen.

2. Schonende Reinigung

- Groben Schmutz mit weicher Bürste oder einem feuchten Tuch entfernen.
- Mit lauwarmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel reinigen.
- Anschließend mit klarem Wasser nachspülen, damit keine Reinigerrückstände bleiben.
- Mit einem weichen Tuch trocknen, besonders in Ecken, Übergängen und Befestigungsbereichen.

3. Nicht verwenden

- Scheuermittel, Stahlwolle, Drahtbürsten oder harte Kratzschwämme.
- Aggressive Reiniger, Lösungsmittel, Säuren, Laugen oder chlorhaltige Mittel.
- Hochdruckreiniger aus kurzer Distanz, da Wasser in Fugen und Beschichtungsråder gedrückt werden kann.
- Tausalz- oder Zementreste nicht eintrocknen lassen; diese möglichst sofort entfernen.

4. Sichtprüfung und Wartung

- Beschichtung auf Kratzer, Abplatzungen, Risse oder Rostansätze prüfen.
- Befestigungen und Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
- Fugen, Kanten und Schweißnähte besonders sorgfältig prüfen.
- Laub, Spinnweben und stehende Feuchtigkeit regelmäßig entfernen.

5. Kleine Beschädigungen ausbessern

Kleine Kratzer oder Abplatzungen sollten zeitnah ausgebessert werden, damit keine Feuchtigkeit unter die Beschichtung gelangt. Die Stelle vorsichtig reinigen, trocknen und mit einem geeigneten Lack- oder Reparaturstift im passenden Farbton behandeln. Bei größerem

Rostbefall oder lockeren Befestigungen sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.

6. Pflege nach Montage oder Bauarbeiten

- Bohrstaub, Mörtel-, Putz- oder Zementspritzer sofort entfernen.
- Schutzfolien oder Klebebänder nicht dauerhaft auf der Oberfläche belassen.
- Nach Abschluss der Arbeiten eine Grundreinigung und Sichtprüfung durchführen.

7. Kurze Checkliste

☐	Fenstergitter mit mildem Reiniger gesäubert
☐	Klares Wasser zum Nachspülen verwendet
☐	Oberfläche vollständig getrocknet
☐	Kratzer, Rost oder Abplatzungen geprüft
☐	Befestigungen kontrolliert
☐	Beschädigungen zeitnah ausgebessert oder Fachbetrieb informiert

Hinweis: Diese Pflegeanleitung ist allgemein gehalten. Herstellerangaben, Gewährleistungsbedingungen und objektspezifische Vorgaben haben Vorrang.